# FICHA TÉCNICA SERIE ORO

# REVESTIMIENTO ELASTOMERO LISO FUNGICIDA 012

## DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeable para protección y decoración de fachadas, ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo…). Está basado en una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos seleccionados. Además, posee una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas y una extraordinaria durabilidad obteniendo, de esta forma, un acabado de la máxima calidad.

## CARACTERÍSTICAS

- Película totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Excelente blancura y poder de cubrición.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a microorganismos.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Contiene agentes fungicidas y algicidas.

## MODO DE EMPLEO

**Tratamiento del soporte:**
Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.
Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

**Aplicación del producto.**
Sobre superficies nuevas: aplicar la primera mano de REVESTIMIENTO ELASTÓMERO LISO diluyendo con un 10-15 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima del 5% con agua.
Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, que hubieran partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el

uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.

## ÚTILES PARA LA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza .

## ALMACENAMIENTO

Envasado: Se presenta en envases de plástico de 20kg.
Aspecto: El producto es líquido y pastoso.
Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

## PRECAUCIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30ºC ni inferior a 5ºC.

## DATOS TÉCNICOS

**Ligante**
Acrílico
**Diluyente**
Agua
**Materia fija en peso**
45%
**Densidad**
1300-1400 kg./l
**lavabilidad**
> 20000 dobles pasadas

**Rendimiento teórico**
4-6 m2/kg
**Tiempo de secado**
Al tacto: 1 hora
**Acabado**
Semimate
**Color**
Blanco nieve + carta de colores

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.